

FLEXIPLUMB™

FLEXIPLUMB - JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

INOVATÍVNE A VŠESTRANNÉ EPDM GUMOVÉ INŠTALATÉRSKE SPOJKY PRE
DOMÁCE AJ KOMERČNÉ POUŽITIE
PRE PROFESIONÁLNYCH INŠTALÁTOROV A DOMÁCICH MAJSTROV



JEDNODUCHÉ SPÔSOBY ŠETRENIA

EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer (MClass)) guma



VÝHODY

- Vysoko flexibilné pripojenie.
- Ochrana pred koróziou.
- Trvalé používanie, núdzové a dočasné opravy.
- Spája imperiálne a metrické potrubie.
- Opätovne použiteľné - znova a znova.
- Nie je potrebné čistenie, sušenie ani lepenie.
- Jednoduchá inštalácia vďaka nerezovej svorke.
- Jednoduché napasovanie svojpomocne a bez chýb.
- Jednoduchá montáž, pripojenie a utiahnutie.
- Poskytuje dokonalé utesnenie, už žiadne pretekание!
- Ľahké použitie v stiesnených priestoroch vďaka flexibilitě.



EPDM GUMA

VYROBENÉ Z EPDM, (ETYLÉNPROPYLÉNDIÉNOVÝ MONOMÉR (TRIEDA M)) GUMA



- EPDM kombinuje vynikajúcu odolnosť voči poškodeniu vplyvom ozónu, kyslíka, počasia, tepla a mnohých chemikálií.
- Rozsah prevádzkových teplôt je -40 °F až +250 °F a občasne až +275 °F.
- Neodporúča sa používať v kontakte s ropnými olejmi alebo kvapalinami.
- Tolerancia tvrdosti pre nominálnu hodnotu IRHD 60 je ± 5 .
- Pevnosť v ťahu minimálne: 9 MPa
- Ťažnosť pri pretrhnutí %: >300
- Po 7 dňoch zrenia pri 70 °C musí byť materiál stále v rozmedzí týchto vlastností;
 - Zmena tvrdosti max/min: +8/-5
 - Pokles pevnosti v ťahu v percentách: -20 %
 - Zmena predĺženia v percentách: + 10%/ -30%
- Maximálne zníženie stresu Relaxácia v % - 7 dní pri 70° :
<15 % relaxačné napätie v ťahu - 100 dní pri 23 °C:
<22% relaxation of tensile stress
- Absorpcia vody - zmena objemu vody-
Test 7 dní ponorenia pri 70 °C - zmenu objemu:
Priateľný rozsah je od -1 % do +8 % čistej zmeny objemu

PRIAMY KONEKTOR

Dostupný vo viacerých veľkostiach

- Vysoko flexibilné pripojenie
- Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0635P01-34	34mm	1 ¼"
0635P01-40	40mm	1 ½"
0635P01-54	54mm	2"



90° KOLENO

Dostupné vo viacerých veľkostiach

- Vysoko flexibilné pripojenie
- Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0635P02-34	34mm	1 ¼"
0635P02-40	40mm	1 ½"
0635P02-54	54mm	2"



T - SPOJKA

Dostupné vo viacerých veľkostiach

- Vysoko flexibilné pripojenie
- Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0635P03-34	34mm	1 ¼"
0635P03-40	40mm	1 ½"
0635P03-54	54mm	2"



U - SIFÓN

Dostupné vo viacerých veľkostiach

- Prídavok vodovodného potrubia pri zdroji problému
- Vysoko flexibilné pripojenie
- Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0635P04-34	34mm	1 ¼"
0635P04-40	40mm	1 ½"
0635P04-54	54mm	2"



ADAPTÉR

Dostupné vo viacerých veľkostiach

- Kompatibilné so všetkými imperiálnymi a metrickými veľkosťami
- Prev. teplota 15 ° C - 130 ° C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0635P05-34/40	34/40mm	1 ¼" 1 ½"
0635P05-34/54	34/54mm	1 ¼" 2"
0635P05-40/54	40/54mm	1 ½" 2"



P - SIFÓN

Dostupné vo viacerých veľkostiach

- Inštalácia pod drez
- Vysoko flexibilné pripojenie
- Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0635P06-34	34mm	1 ¼"
0635P06-40	40mm	1 ½"
0635P06-54	54mm	2"



SPOJKA - MIESTO ODBERU VZORIEK

T - redukcia a vypúšťací ventil

- Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
1905P05	54mm	2"



REDUKCIA 50MM

Redukcia na armatúru

- Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0635P07	110/150mm	4" / 2"



REDUKCIA 34/40MM

Redukcia na armatúru

- Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0635P08	110/32/42mm	4" / 1 1/4" / 1 1/2"



KONCOVKA

Dostupné vo viacerých veľkostiach

- Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0635P10-34	34mm	1 1/4"
0635P10-40	40mm	1 1/2"
0635P10-54	54mm	2"



FLEXIBILNÁ HADICA

Dostupné vo viacerých veľkostiach

- Zvyšuje flexibilitu inštalácie
- Zvyšuje mobilitu pre odlučovač GS, integrovanú pracovnú stanicu atď
- Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0604P19-1.5	40mm	1 1/2"
0604P19-2.0	54mm	2"



45° KOLENO

Dostupné vo viacerých veľkostiach

- Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0635P12-34	34mm	1 1/4"
0635P12-40	40mm	1 1/2"
0635P12-54	54mm	2"



UPEVŇOVACÍ DRŽIAK

Pevné potrubia alebo armatúry

- Materiál - Copolymer-Polypropylene • Prevádzková teplota 15°C - 130°C

Kód	Vonkajší priemer potrubia	Veľkosť
0604P38-A-54	54mm	2"



KLÚČOVÉ VÝHODY

- Jednoduchá inštalácia vďaka nerezovej svorke
- Jednoduchá svojpomocná montáž
- Vysoko flexibilné pripojenie
- Ochrana pred koróziou

KLÚČOVÉ APLIKÁCIE

- Komerčné kuchyne
- Hotely
- Domáce aplikácie atď.



INŠTALATÉRSKY POMOCNÍK

Jednoduchý nástroj na zarovnanie a upevnenie pre 32 mm, 40 mm a 50 mm rúrky.
Vždy upravte invertné úrovne odtoku!!.

